

OXYZINC PROTECTION

Fissativo acrilico base acqua per Oxydecor® zinco

DESCRIZIONE

Oxyzinc Protection Isoplam® è un fissativo monocomponente idrodiluibile appositamente formulato per proteggere le superfici in Oxydecor® Zinc in interno.

VANTAGGI

Oxyzinc Protection Isoplam®:

- ha una notevole resistenza all'ingiallimento, agli agenti atmosferici, agli alcali e alla saponificazione;
- ha proprietà antimuffa ed antialga;
- è traspirante nei confronti dell'umidità;
- ha un elevato potere penetrante nel supporto;
- ha un'elevata idrorepellenza.

APPLICAZIONE

Il supporto in Oxydecor® Zinc deve essere asciutto, maturo (minimo 1 giorno) e libero da macchie d'olio, grassi, cere, vernici, resine e qualsiasi altro prodotto che possa prevenire la penetrazione del prodotto.

Il prodotto può essere applicato a pennello, rullo o a spruzzo. Applicare in maniera uniforme.

Oxyzinc Protection può essere utilizzato anche come fissativo del colore per il ciclo Oxydecor® Zinc prima dell'applicazione della resina poliuretanic Plam Pol Water Isoplam® **per applicazioni in esterno**.

Oxyzinc Protection è pronto all'uso e non va diluito.

Applicare a temperature comprese tra + 5°C e i +35 °C e con umidità relativa inferiore all'85%. Lavare con acqua gli attrezzi subito dopo l'uso; nel caso il prodotto sia già essiccato da tempo sugli attrezzi, ripulirli con diluente nitro.

INFORMAZIONI TECNICHE

Viscosità	2780±400 (G4 M20)
Residuo secco	33±2%
Secco al tatto	1 ora ca
Secco in profondità	5-6 ore
Aspetto	Lattiginoso
Colore	Trasparente dopo l'essiccazione
PH	9,8
Peso specifico	1,02

CONSUMI

Il consumo medio del prodotto è di circa 0,14 Lt/m² per mano.

ISOPLAM S.R.L.

Via E. Mattei, 4 – Z. I. Maser (TV) – Italia Tel. (+39) 0423 925023 www.isoplam.it
 Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2015

CONFEZIONE E STOCCAGGIO

Oxyzinc Protection Isoplam[®] è disponibile in confezioni da 1 e da 5 Lt.

Conservare il prodotto nella confezione originale chiusa, a temperatura compresa tra +5°C e +35°C. Così conservato, il prodotto ha durata di circa un anno dalla data di produzione (il numero di lotto sulla confezione riporta, in sequenza, anno/settimana/giorno).

Teme il gelo.

Isoplam[®] garantisce che i propri prodotti sono esenti da difetti.

Isoplam[®] garantisce i propri prodotti ma non l'opera di applicazione degli stessi.

SICUREZZA

Consultare la scheda di sicurezza prima dell'uso. Oxyzinc Protection Isoplam[®] è destinato al solo uso professionale.

IMPORTANTE:

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E' responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su piccole superfici prima dell'applicazione. La presente scheda sostituisce e annulla le precedenti. I dati possono essere variati in ogni momento. Si ricorda inoltre che i prodotti Isoplam sono destinati all'uso professionale e che Isoplam provvede all'addestramento periodico dei propri clienti che ne fanno richiesta. Chiunque utilizzi questi prodotti senza esserne abilitato, lo fa a proprio rischio.