

# PAVIGEL

## Gel sacrificale antimacchia

### DESCRIZIONE

Pavigel Isoplam® è un gel protettivo completamente reversibile all'acqua in pressione, formulato per proteggere le superfici adiacenti alle zone di lavoro da imbrattamenti causati da materiale cementizio. Pavigel Isoplam® forma un film protettivo che impedisce agli schizzi di cemento e/o calce di attaccare la superficie sottostante.

### CAMPI D'IMPIEGO

Pavigel Isoplam® può essere applicato per proteggere:

- pietre naturali;
- pavimentazioni e rivestimenti in calcestruzzo e cemento armato;
- ogni tipo di superficie che sia lavabile con idropulitrice.

### APPLICAZIONE

Pavigel Isoplam® è pronto all'uso. La sua colorazione permette di vedere dove il prodotto venga applicato e non macchia il supporto da proteggere.

Mescolare bene prima dell'utilizzo.

Applicare con pennello, rullo o vaporizzatore a bassa pressione (in questo caso diluire il prodotto con un 10% di acqua) fino a saturazione del supporto.

Una volta terminate le operazioni di cantiere, Pavigel Isoplam® andrà rimosso con idropulitrice (gli schizzi di sporco verranno via insieme al Pavigel).

### INFORMAZIONI TECNICHE

Consumo: varia in base alla porosità del fondo e al tipo di supporto. Indicativamente con un vaso da 14 Lt si possono coprire circa 70 mq.

Temperature di impiego: da 5°C a 35°C.

### CONFEZIONE E STOCCAGGIO

Pavigel Isoplam® è confezionato in vasi di plastica da Lt. 14.

Se conservato nella confezione originale in luogo asciutto il prodotto dura ca. 12 mesi dalla data riportata sulla confezione (il numero di lotto indica, in sequenza, anno/settimana/giorno).

Teme il gelo.

### AVVERTENZE

Il prodotto è destinato al solo uso professionale. Consultare la Scheda di Sicurezza prima dell'uso.

Effettuare sempre delle prove preliminari su una piccola porzione prima di procedere su tutta la superficie.

#### IMPORTANTE

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E' responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su piccole superfici prima dell'applicazione. I dati possono essere variati in ogni momento. La presente scheda sostituisce e annulla le precedenti.

I prodotti Isoplam sono destinati all'uso professionale. Isoplam Srl organizza periodicamente dei corsi per i propri clienti che ne facciano richiesta. Chiunque utilizzi questi prodotti senza esserne abilitato lo fa a proprio rischio.