

PLAM APRIPORI

Apripori per pavimenti in calcestruzzo

DESCRIZIONE

Plam Apripori Isoplam® è un acido forte che aggridisce, aiutandone la eliminazione, le parti cementizie delle superfici in cls.

CAMPI D'IMPIEGO

Plam Apripori Isoplam® viene impiegato sia come prodotto detergente (contiene al suo interno anche agenti sgrassanti), sia per la preparazione delle superfici per successivi trattamenti.

Plam Apripori Isoplam®:

- pulisce ed elimina i residui di boiaccia cementizia da superfici in granito, klinker, pietra, e tutti quei materiali calcarei non lucidati;
- aiuta la rimozione dei residui cementizi dalle pavimentazioni in ItalianTerrazzo®;
- apre i pori delle superfici che verranno trattate con Plam Acid Isoplam®;
- apre i pori per permettere l'aggancio di trattamenti di rivestimento resinosi.

APPLICAZIONE

Plam Apripori Isoplam® va diluito con acqua in rapporto 1:5.

Si può diluire meno o di più a seconda del tipo di superficie da trattare e dall'intensità di sporco da rimuovere: si raccomanda di fare sempre delle prove preliminari sul supporto.

Le superfici possono essere trattate con Plam Apripori con l'ausilio di monospazzola o macchina lavapavimenti. Se il risultato non dovesse essere soddisfacente è possibile riapplicare nuovamente Plam Apripori.

Il prodotto va poi completamente rimosso dalle superfici lavando con abbondante acqua pulita.

Plam Apripori non si applica: su parti in metallo, su superfici in ardesia, su superfici lucide.

CONSUMI

Se diluito il consumo è di 0,1 Lt/m²; se usato puro il consumo è di 0,02 Lt/m².

La resa varia quindi da 10 m²/Lt a 50 m²/Lt.

CONFEZIONI E STOCCAGGIO

Plam Apripori Isoplam® è fornito in taniche da 5 Lt o da 20 Lt.

Il prodotto va conservato in un luogo asciutto e ventilato, con temperature comprese tra +5°C e +30°C.

Se conservato in modo adeguato è garantito 12 mesi. La data di confezionamento è riportata sulla confezione (il numero di lotto indica, in sequenza, anno/settimana/giorno).

Il prodotto teme il gelo.

SICUREZZA

Il prodotto è destinato al solo uso professionale.
Consultare la scheda di sicurezza del prodotto prima dell'uso.

IMPORTANTE

Il prodotto PLAM APRIPORI è formulato per essere usato come nell'applicazione sopraindicata. L'aggiunta di qualsiasi altro prodotto compromette il risultato finale della superficie e la salute dell'operatore.
Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E' responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su piccole superfici prima dell'applicazione. I dati possono essere variati in ogni momento. La presente scheda sostituisce e annulla le precedenti.
Il prodotto PLAM APRIPORI è destinato all'uso professionale. Isoplam Srl organizza periodicamente dei corsi per i propri clienti che ne facciano richiesta. Chiunque utilizzi questi prodotti senza esserne abilitato lo fa a proprio rischio.