

# GROUT REMOVER

## Disincrostante in gel per superfici cementizie

### DESCRIZIONE

Grout Remover Isoplam<sup>®</sup> è un gel acido disincrostante concentrato con azione anticalcare che agevola la rimozione di ogni tipo di deposito calcareo o cementizio da svariati tipi di superfici. La sua particolare formulazione in gel permette al prodotto di rimanere più a lungo sulla superficie da trattare e aumenta quindi l'efficacia dello stesso su macchie e incrostazioni.

Viene impiegato anche come prodotto detergente (contiene al suo interno anche agenti sgrassanti) e per la preparazione delle superfici cementizie per successivi trattamenti.

### CAMPI D'IMPIEGO

Grout Remover Isoplam<sup>®</sup>:

- pulisce ed elimina i residui di boiaccia cementizia da superfici in granito, klinker, pietra e tutti i materiali calcarei non lucidati;
- aiuta a rimuovere incrostazioni di varia natura da pavimenti cementizi industriali;
- aiuta la rimozione dei residui cementizi dalle pavimentazioni in ItalianTerrazzo<sup>®</sup>;
- apre i pori delle superfici che verranno trattate con Plam Acid Isoplam<sup>®</sup>;
- apre i pori per permettere l'aggancio di trattamenti di rivestimento resinosi;
- può essere applicato anche in verticale, data la sua consistenza gelatinosa.

### APPLICAZIONE

Grout Remover Isoplam<sup>®</sup> è pronto all'uso. Si raccomanda di eseguire sempre delle prove preliminari su una parte nascosta della superficie.

Applicare con pennello o squeegee Isoplam<sup>®</sup> avendo cura di lasciarne uno strato di ca 1 mm e lasciare agire per 20-30 minuti (potrebbe crearsi un effetto effervescente). Risciacquare quindi abbondantemente con acqua.

Se il risultato non dovesse essere soddisfacente è possibile riapplicare nuovamente Grout Remover.

Grout Remover non si applica: su parti in metallo, su superfici in ardesia, su superfici lucide.

Si raccomanda di non far seccare o far rimanere il prodotto sulla superficie oltre 30 minuti: in tal caso la superficie assumerà un colore giallastro. Se ciò dovesse accadere, l'alonatura si potrà rimuovere con lo Sbiancante per Acido Isoplam<sup>®</sup>.

### CONSUMI

Il consumo è di ca 0,2 Lt/m<sup>2</sup> (resa ca 5 m<sup>2</sup>/Lt). Lo stesso può variare notevolmente in funzione dello spessore dello strato di prodotto applicato.

## CONFEZIONI, STOCCAGGIO E SICUREZZA

Grout Remover Isoplam<sup>2</sup> è fornito in confezioni da 5 Lt.

Il prodotto va conservato in un luogo fresco e asciutto, con temperature comprese tra +5°C e +30°C.

Se conservato in modo adeguato è garantito 12 mesi dalla data riportata sulla confezione (il numero di lotto indica, in sequenza, anno/settimana/giorno). Il prodotto teme il gelo.

## SICUREZZA

Il prodotto è destinato al solo uso professionale.

Consultare la scheda di sicurezza prima dell'uso.

### IMPORTANTE

Il prodotto GROUT REMOVER è formulato per essere usato come nell'applicazione sopraindicata. L'aggiunta di qualsiasi altro prodotto compromette il risultato finale della superficie e la sicurezza dell'operatore.

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E' responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. Si raccomanda di effettuare sempre delle prove su piccole superfici prima dell'applicazione. I dati possono essere variati in ogni momento. La presente scheda sostituisce e annulla le precedenti.

Il prodotto GROUT REMOVER è destinato all'uso professionale. Isoplam Srl organizza periodicamente dei corsi per i propri clienti che ne facciano richiesta. Chiunque utilizzi questi prodotti senza esserne abilitato lo fa a proprio rischio.